

# Mobiele printers TD-4D

19 - 118 mm



Labelprinter TD	TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB
Printtechnologie	direct thermisch				
Interfaces	USB 2.0, serieel RS232C (DB9 male)		USB 2.0, serieel RS232C (DB9 male), LAN 10/100Base-TX		USB 2.0, serieel RS232C (DB9 male), LAN 10/100Base-TX, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth, USB host
Maximale printbreedte	104 mm			108 mm	
Printsnelheid	127 mm/sec	203 mm/sec		152 mm/sec	
Printresolutie	203 dpi			300 dpi	
Stand-alone functie					ja
Geheugen	256 MB RAM, 64 MB FLASH				
Display	3 LED's, 3 knoppen				LCD scherm, 3 LED's, 7 knoppen
Voeding	AC adapter (100 - 240V)				
Barcodescanner interface					via USB host
Optionele accessoires	labelstripper (PA-LP-002), snijmechanisme (PA-CU-001), thermische printkop 203 dpi (PA-HU2-001), doorvoerrol 203 dpi (PA-PR2-001)			labelstripper (PA-LP-002), snijmechanisme (PA-CU-001), thermische printkop 300 dpi (PA-HU3-001), doorvoerrol 300 dpi (PA-PR3-001)	
Software					
Besturingssystemen <sup>1</sup>	Windows 8/10/11 Linux	Windows 7/8/10/11 Linux	Windows 7/8/10/11, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux		
Software <sup>1</sup>	P-touch Editor 5.2 (windows), Brother font manager, printer setting tool			P-touch Editor 5.2 (windows), Brother font manager, printer setting tool, Automatisch verzendlabels detecteren en afdrucken	P-touch Editor 5.2 (windows), Mobile deploy app, Brother font manager, printer setting tool, Automatisch verzendlabels detecteren en afdrucken
Stuurcodes	Raster, ESC/P, P-touch template, ZPL2, EPL2, DPL en CPCL emulatie				
Add-in ondersteuning (32bit) <sup>1</sup>	MS Word, Excel en Outlook				
Tijd- en datumfunctie	softwarematig via PT-editor				softwarematig via PT-editor hardwarematig via de real-time clock functie
SDK (software development kit) <sup>3</sup>	Android 4.0.3 of recenter		Android 4.0.3 of recenter, iOS 8 of recenter		
Labels					
Label soort	BDE doorlopende labelrollen en voorgestante labels, BDL doorlopende papierrollen				
Thermo-transferrollen					
Labelbreedte	19 mm - 118 mm				
Maximale roldiameter	127 mm				
Minimale rolkerndiameter	12,7 mm				
Snijmechanisme	handmatig via afscheurstrip (optioneel PA-CU-001 snijmechanisme)				
Overige					
Standaard meegeleverd	AC adapter, USB kabel, documentatie				
Website	<a href="#">TD-4210D</a>	<a href="#">TD-4410D</a>	<a href="#">TD-4420DN</a>	<a href="#">TD-4520DN</a>	<a href="#">TD-4550DNWB</a>

<sup>1</sup> Kijk voor de meest recente ondersteuning op [brother.nl/ondersteuning](http://brother.nl/ondersteuning) <sup>2</sup> Alleen mogelijk in combinatie met optionele accessoires <sup>3</sup> Kijk voor de meest recente SDK ondersteuning op [brother.nl/bdc](http://brother.nl/bdc)