



Industrieel PC beletteringsysteem met Wi-Fi

Ontwerp duurzame labels voor elektrische installaties of datacommunicatiesystemen met de eenvoudig te gebruiken labelfuncties, het meegeleverde softwarepakket of direct vanaf uw smartphone of tablet via de Brother kabellabel app.

www.brother.eu

- Groot verlicht grafisch display
- Geavanceerd snijmechanisme voor handig te strippen labels.
- Inclusief 2 tapecassettes, AC adapter, oplaadbare batterij, USB kabel, polsband en draagkoffer.
- Print labels met een breedte van 3,5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm.



“Duidelijke identificatie en veiligheidsignalering zijn zeer belangrijk in onze branche. Het printen van duurzame labels, zowel stand-alone als vanaf mijn laptop of smartphone, geeft ons de mogelijkheid om elke klus verantwoord af te werken ”



P-touch
E550WVP

P-touch E550WVP

Voor elektriciens, datacom, telecom en beveiligingsinstallateurs is het essentieel dat kabels, leidingen, schakelaars en stopcontacten duidelijk te onderscheiden zijn door middel van slijtvaste en duurzame labels. Met de Brother P-touch E550WVP maakt u labels die geschikt zijn voor de ANS/EIA/TIA-606A/B standaard en die voldoen aan de UL-969 normen.



Print labels van 3,5 tot 24 mm breed.

Print labels in verschillende breedtes geschikt voor elke plek en toepassing.



Automatisch snijmechanisme

Met een functie voor het half insnijden van labels zodat deze handig te strippen zijn.




Groot verlicht grafisch LCD scherm.

Bekijk vooraf uw label op het LCD scherm voordat u deze afdrukt.



Speciale functietoetsen.

Creëer snel en eenvoudig labels voor frontplaat, kabelvlag, kabelwikkels, patchpaneel en bedradingsblokken.



Opeenvolgende nummering.

Labels printen met een opvolgende reeks van cijfers of letters.



Sjablonen overbrengen en printen.

Upload labels vanaf uw PC en print deze op locatie.



384 ingebouwde symbolen.

Inclusief veel gebruikte AV-, elektra-, netwerk-, beveiliging- en veiligheidssymbolen.



USB en Wi-Fi.

Draadloos printen vanaf uw PC of mobiele apparaat.



Gelamineerde P-touch labels - ontworpen voor duurzaamheid

Brother P-touch gelamineerde TZe tapes zijn opgebouwd uit zes verschillende lagen. Dit resulteert in een dun, supersterk label. De thermische transfer inkt bevindt zich tussen twee beschermende PET lagen (polyester film), waardoor de tekst wordt beschermd tegen de gevolgen van water, slijtage, extreme temperaturen, chemicaliën en zonlicht. TZe tapes zijn getest onder zeer extreme omstandigheden, zodat u verzekerd bent van een professioneel kwaliteitslabel dat ontworpen is om zeer lang mee te gaan.



Gelamineerd



Temperatuur bestendig



Water bestendig



Verbleekt niet



Kras bestendig



Chemicaliën bestendig



Eenvoudig te strippen



Extra klevend

Speciale tapecassettes

Ter aanvulling op het uitgebreide assortiment TZe tapes in verschillende kleuren en maten, zijn er speciale tapes ontwikkeld voor industrieel gebruik en specifieke labeltoepassingen.

Flexible-ID Tape

Voor gebruik op gebogen oppervlakken.



- Markeren van kabels en draden
- Scherp gebogen oppervlakken
- Cilindrische oppervlakken

Sterk klevende tape

Voor gebruik op ongelijke, ruwe oppervlakken.



- Gelakt metaal
- Poeder-gecoate oppervlakken
- Bedieningspanelen

Krimpkous

Voor gebruik op draden en kabels



- Krimpkabels
- Permanent
- Duurzaam

Technische specificaties

Algemeen

Display	3 regels van 16 karakters, verlicht grafische LCD display met afdrukvoorbeeld
Interfaces	USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Printsnelheid	30 mm/seconde (maximale printsnelheid)
Maximale tapebreedte	24 mm
Maximale printhoogte	18 mm
Snijmechanisme	Automatisch snijmechanisme die het label ofwel volledig of slechts gedeeltelijk doorsnijdt
Batterij type	BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij (meegeleverd) 6x AA alkaline / oplaadbare batterijen (LR6/HR6 - niet meegeleverd)

Labels ontwerpen

Specifieke labelfuncties	Algemeen kabelwikkelaar kabelvlag frontpaneel krimpkous patchpaneel bedradingsblok Nummering (automatisch)
Lettertypen	14 lettertypen 9 stijlen tekengrootte 6-48
Max. aantal regels	7 (op 24 mm tapecassette)
Maximale tekstblokken	99
Symbolen	384
Kaders	7
Barcodes	9 protocollen
Automatisch nummeren	1-99
Herhaald printen	1-99
Verticaal printen	Ja
Tekst roteren	Enmalig roteren roteren en herhalen

Geheugen

Maximaal aantal tekens per label	1500
Labelgeheugen locaties	99

PC software algemene functies

Ondersteunde besturingssystemen	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 Mac OS X 10.6 - 10.9
Kabellabel assistent	Ja
Lettertypes	Alle geïnstalleerde True Type-lettertypes
Tekenstijlen	12
Import van afbeeldingen	JPG, BMP, TIFF en andere populaire bestandstypen
Schermafbeelding	Ja
Kaders	154
Barcodes	21 protocollen waaronder 1D/2D barcodes

Inhoud verpakking

PT-E550WVP belettingsstelsel	24 mm zwart op geel sterk klevende tapecassette (8 m) 12 mm zwart op wit flexibele ID tape (8 m) Li-ion oplaadbare batterij AC adapter CD-ROM met labeldesign-software en printer driver USB-kabel, polsband en gebruikershandleiding
------------------------------	--

Verbruiksartikelen

Soort tape tapebreedten	TZe tapecassettes 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm HSe krimpkous tape 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm
---------------------------	--

Optionele accessoires

Batterijen	BA-E001 Li-ion oplaadbare batterij AA alkaline / oplaadbare batterijen (LR6/HR6)
AC adapter	AD-E001 AC adapter

Afmeting en gewicht

PT-E550WVP	BxHxD: 126 mm x 250 mm x 94 mm ; 1,05 kg
------------	--

Contact:

brother
at your side

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Tel: 020 - 545 12 51
Fax: 020 - 643 64 95

